


DAA

Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком



Служит для врезки в действующие трубопроводы с давлением до 10 бар (газ) и 16 бар (вода) без утечек и без образования стружки. Имеет интегрированную фрезу с верхним и нижним упором, перемещающуюся по металлической гильзе. Открытый нагревательный элемент для оптимальной теплопередачи. Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо. Надстройка врезного приспособления завариваемая (d_3 32 = MV d 32; d_3 40 = MV d 40; d_3 50 = K). Перед врезкой возможно испытание под давлением трубопровода-отвода со стороны арматуры с применением адаптера.

PE 100 SDR 11

Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)



d_1	d_2	d_3	L	Масса, кг/шт.
40	20	32	74	0,290
50	25	40	98	0,450
50	32	40	98	0,450
63	20	40	98	0,480
63	25	40	98	0,470
63	32	40	98	0,480
63	40	40	98	0,500
63	63	50	127	1,020
75	40	40	98	0,660
90	32	50	125	1,010
90	50	50	125	1,090
90	63	50	125	1,145
110	32	50	121	1,230
110	50	50	121	1,310
110	63	50	121	1,400
125	32	50	122	1,380
125	50	50	122	1,430
125	63	50	122	1,505
140	50	50	122	1,410
160	32	50	165	1,850
160	50	50	165	1,930
160	63	50	165	1,970
180	32	50	165	1,890
180	50	50	165	1,930
180	63	50	165	1,970
200	32	50	165	1,790
200	50	50	165	1,860
200	63	50	165	1,920
225	32	50	165	1,800
225	50	50	165	1,870
225	63	50	165	1,930