

ФЛАНЦЕВЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ



Особенности модели

- Согласно EN 545
- Рабочее давление MOP (PN) 16
- Из высокопрочного чугуна, с эпоксидным покрытием
- Размеры фланца соответствуют EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015 | PN 16
- Стандартное отверстие согласно EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015 | PN 10

DN	DN 1	L	Вес, кг	
65	50	200	9,0	
80	50	200	7,4	
	65	200	8,2	
	50	200	8,1	
100	65	200	8,8	
	80	200	9,5	
125	65	200	19,0	
	80	200	10,7	
	100	200	11,4	
150	80	200	12,2	
	100	200	16,7	
	125	200	14,1	
	80*	300	18,1	
200	100*	300	18,6	
	125*	300	20,0	
	150*	300	22,0	
	100	300	22,0	
250	150*	300	27,0	
	200*	300	30,5	
250 +	125	300	41,0	
	100	300	35,0	
300	150*	300	37,0	
	200*	300	35,5	
	250*	300	41,0	
350	300	300	64,0	
400	350*	300	81,0	
	300	600	110,0	
500	400*	600	129,0	


* также поставляется с отверстием согласно EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015 | PN 16 (указать при заказе)

* поставляется только PN 16

Переход фланцевый

Элемент FFR

№ 8550



*** Может использоваться на сетях водоотведения**