

Декаст ОСВУ

∅ 15

СЧЕТЧИКИ КРЫЛЬЧАТЫЕ ОДНОСТРУЙНЫЕ
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

- максимально удобное считывание показаний;
- вращаемый на 360 градусов счетный механизм с 8 роликами и стрелочным указателем;
- защита от внешнего магнитного воздействия;
- межповерочный интервал 6 лет.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- счетчик воды;
- паспорт;
- комплект присоединительных частей (обеспечивает необходимую длину прямых участков).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ	
Диаметр условный (Ду)	15	
Метрологический класс	A	B
Минимальный расход Q_{min} , м ³ /ч	0,06	0,03
Переходный расход Q_t , м ³ /ч	0,15	0,12
Номинальный расход Q_n , м ³ /ч	1,50	
Максимальный расход Q_{max} , м ³ /ч	3,00	
Масса, кг, не более	1,5	
Монтажная длина, мм	80, 110	
Номинальное давление, МПа, не более	1,6	
Диапазон температур измеряемой среды, °С	от +5 до +95	
Степень защиты оболочки	IP67	

МОДИФИКАЦИИ:

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
ОСВУ-15 (110 мм, без КМЧ)	73-15-02
ОСВУ-15 (110 мм, с КМЧ с ОК)	73-15-270
ОСВУ-15 (110 мм, с КМЧ)	73-15-01