

КВАРТИРНЫЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ ЭКОМЕРА

Принцип работы счётчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием потока протекающей воды. Количество оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекающей воды. Вращение крыльчатки передаётся к ведомой части магнитной муфты, установленной в счётном механизме. Магнитная муфта защищена от воздействия внешнего магнитного поля антимагнитным экраном.

Прибор выпускается по ТУ 4213-002-42847680-2017. Номер в Госреестре 69675-17.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- 1. Монтажная длина 15:110 мм, 80 мм; 20:130 мм.
- 2. С импульсным выходом (10л/импульс), без импульсного выхода.
- 3. Универсальные (для горячей и холодной воды до 90 градусов) и холодные (до 40 градусов).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Счётчик воды ЭКОМЕРА-15(20) – 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.
- Комплект монтажных частей (штуцер 2шт., накидная гайка 2 шт., прокладка 2шт.)
- Упаковка – 1 шт.



12 лет

средний срок службы

6 лет

межповерочный интервал

5 лет

гарантия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА (Ду), мм	15	20
МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД Q_{min} , $M^3/ч$: Класс В: Класс А:	0,03 0,06	0,05 0,1
ПЕРЕХОДНЫЙ РАСХОД Q_t , $M^3/ч$: Класс В: Класс А:	0,12 0,15	0,2 0,25
НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД Q_n , $M^3/ч$	1,5	2,5
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД Q_{max} , $M^3/ч$	3	5
ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ОБЪЁМА, % В ДИАПАЗОНАХ	От Q_{min} до Q_t : ± 5 от Q_t (вкл.) до Q_{max} : ± 2	
ЦЕНА НАИМЕНЬШЕГО ДЕЛЕНИЯ ИНДИКАТОРНОГО УСТРОЙСТВА, M^3	0,0001	
ЕМКОСТЬ ИНДИКАТОРНОГО УСТРОЙСТВА, M^3	99 999	
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПа	1,6	
ПОРОГ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, $M^3/ч$	0,5 Q_{min}	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (НЕ БОЛЕЕ), мм Длина: Ширина: Высота:	110(80) 82 76	130 106 99
МАССА (НЕ БОЛЕЕ)	0,7 кг	1,5 кг
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:	Температура окружающего воздуха, °С: от 5 до 50 Атмосферное давление, кПа: 84 до 106,7 Относительная влажность при температуре 35 °С, %: до 95	
СРЕДНЯЯ НАРАБОТКА НА ОТКАЗ (НЕ МЕНЕЕ)	Для холодной воды: 75 000 ч Для горячей воды: 50 000 ч	