

Декаст ВКМ

Ø 15, 20, 25, 32

СЧЕТЧИКИ КРЫЛЬЧАТЫЕ ОДНОСТРУЙНЫЕ
МОКРОХОДНЫЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

- счетчик воды может быть установлен в помещениях с повышенной влажностью, а также в затопливаемых колодцах;
- прямая передача вращения крыльчатки счетному механизму без использования магнитной муфты обеспечивает невосприимчивость счетчика к магнитному воздействию, а также высокую чувствительность счетчика, которая близка к метрологическому классу «С»;
- цифровые барабаны счетного механизма находятся в капсуле заполненной техническим глицерином, что позволяет индикаторному табло всегда оставаться чистым для комфортного снятия показаний;
- имеются модификации ДГ с импульсным выходом;
- межповерочный интервал 6 лет.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- счетчик воды;
- паспорт;
- комплект присоединительных частей (обеспечивает необходимую длину прямых участков).



88674-23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ							
Диаметр условный (Ду)	15		20		25		32	
Метрологический класс	A	B	A	B	A	B	A	B
Минимальный расход Q_{\min} , м³/ч	0,06	0,03	0,01	0,05	0,14	0,07	0,24	0,12
Переходный расход Q_t , м³/ч	0,15	0,12	0,25	0,20	0,35	0,28	0,60	0,48
Номинальный расход Q_n , м³/ч	1,50		2,50		3,50		6,00	
Максимальный расход Q_{\max} , м³/ч	3,00		5,00		7,00		12,00	
Масса, кг, не более	1,5		1,7		2,6		2,8	
Монтажная длина, мм	110		130		160		160	
Номинальное давление, МПа, не более	1,6							
Диапазон температур измеряемой среды, °С	от +5 до +40							
Степень защиты оболочки	IP68							

МОДИФИКАЦИИ:

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
ВКМ-15	71-15-01
ВКМ-15 mini S полностью латунное исполнение без окраса	71-15-234
ВКМ-15 ДГ2 (10 л/имп)	71-15-03
ВКМ-20	71-20-01
ВКМ-20 mini S полностью латунное исполнение без окраса	71-20-234
ВКМ-20 ДГ2 (10 л/имп)	71-20-03
ВКМ-25	71-25-01
ВКМ-25 ДГ2 (10 л/имп)	71-25-03
ВКМ-32	71-32-01
ВКМ-32 ДГ2 (10 л/имп)	71-32-03



ВКМ-20 ДГ2 (10 л/имп)
счетчик крыльчатый одноструйный
мокроходный холодной воды

МОКРОХОДНЫЕ