

ФЛАНЦЕВЫЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ ЭКОМЕРА

Счётчики воды турбинные ЭКОМЕРА предназначены для измерения объёма холодной питьевой воды при температуре от 5 °С до 40°С по СанПиН 2.1.4.1074–01 и сетевой воды, протекающей по трубопроводу и рабочем давлении в водопроводной сети не более 1,6МПа(16 кгс/см2).

Счётчики воды турбинные состоят из чугунного корпуса с фланцевыми соединениями и взаимозаменяемого измерительного механизма (измерительная вставка с турбиной, крышка корпуса, индикаторное устройство с магнитной муфтой и счётным механизмом, смонтированные вместе).

Прибор выпускается по ТУ 4213–001–09949148–2013.
Номер в Госреестре 71840–18.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- 1. Универсальные.
- 2. Холодные.
- 3. Без импульсного выхода.
- 4. С импульсным выходом. Цена импульса может быть выставлена в зависимости от потребности заказчика 10,100,1000 л/импульс.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Счетчик воды ЭКОМЕРА– 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.
- Прокладки – 2шт.
- Упаковка – 1 шт.

МАТЕРИАЛ КОРПУСА: чугун.



12 лет

средний срок
службы

6 лет

межповерочный
интервал

5 лет

гарантия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА (Ду), ММ	50	65	80	100	150
МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД Q _{min} , М³/Ч:					
Класс В:	0,45	0,75	1,2	1,8	4,5
Класс А:	1,2	2,0	3,2	4,8	12,0
ПЕРЕХОДНЫЙ РАСХОД Q _t , М³/Ч:					
Класс В:	3,0	5,0	8,0	12,0	30,0
Класс А:	4,5	7,5	12,0	18,0	45,0
НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД Q _n , М³/Ч	15,0	25,0	40,0	60,0	100,0
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД Q _{max} , М³/Ч	30,0	50,0	80,0	120,0	160,0
ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ОБЪЁМА, % В ДИАПАЗОНАХ	От Q _{min} до Q _t : ±5 от Q _t (вкл.) до Q _{max} : ±2				
ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ МЛАДШЕГО РАЗРЯДА, М³	0,001				0,01
ЕМКОСТЬ ИНДИКАТОРНОГО УСТРОЙСТВА, М³	9 999 999				
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (НЕ БОЛЕЕ), МПа	1,6				
ПОРОГ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, М³/Ч	Не более 0,5 Q _{min}				
МАССА (НЕ БОЛЕЕ)	1,3 кг		2,6 кг		3,2 кг
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР, °С	Для холодной воды: от 5 до 40 Для горячей воды: от 5 до 90				