

Декаст ОСВХ-ОСВУ

∅ 25, 32, 40

СЧЕТЧИКИ КРЫЛЬЧАТЫЕ ОДНОСТРУЙНЫЕ
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

- максимально удобное считывание показаний;
- вращаемый на 360 градусов счетный механизм с 8 роликами и стрелочным указателем;
- защита от внешнего магнитного воздействия;
- имеются модификации ДГ с импульсным выходом;
- межповерочный интервал 6 лет.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- счетчик воды;
- паспорт;
- комплект присоединительных частей (обеспечивает необходимую длину прямых участков).



88674-23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ									
Диаметр условный (Ду)	25		32		40					
Метрологический класс	A	B	A	B	A	B				
Минимальный расход Q_{min} , м ³ /ч	0,14	0,07	0,24	0,12	0,40	0,20				
Переходный расход Q_t , м ³ /ч	0,35	0,28	0,60	0,48	1,00	0,80				
Номинальный расход Q_n , м ³ /ч	3,50		6,00		10,00					
Максимальный расход Q_{max} , м ³ /ч	7,00		12,00		20,00					
Масса, кг, не более	2,6		2,8		5,1					
Монтажная длина, мм	160		160		200					
Номинальное давление, МПа, не более	1,6									
Диапазон температур измеряемой среды, °C - для счетчиков холодной воды - для счетчиков горячей воды	от +5 до +50 от +5 до +95									
Степень защиты оболочки	IP67									

МОДИФИКАЦИИ:

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
OCBX-25	74-25-01
OCBX-25 ДГ 1 (10 л/имп)	74-25-03
OCBX-32	74-32-01
OCBX-32 ДГ 1 (10 л/имп)	74-32-03
OCBX-40	74-40-01
OCBX-40 ДГ 1 (10 л/имп)	74-40-03
OCBY-25	73-25-01
OCBY-25 ДГ 1 (10 л/имп)	73-25-03
OCBY-32	73-32-01
OCBY-32 ДГ 1 (10 л/имп)	73-32-03
OCBY-40	73-40-01
OCBY-40 ДГ 1 (10 л/имп)	73-40-03



ОБЩЕДОМОВЫЕ

ОСВУ-40 ДГ 1 (10 л/имп)
счетчик крыльчатый одноструйный
холодной и горячей воды