

МНОГОСТРУЙНЫЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ ЭКОМЕРА

Принцип работы счётчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием потока протекающей воды. Количество оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекающей воды. Магнитная муфта защищена от воздействия внешнего магнитного поля антимагнитным экраном.

Прибор выпускается по ТУ 4213-002-42847680-2017. Номер в Госреестре 69675-17

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- 1. Универсальные.
- 2. Холодные.
- 3. Без импульсного выхода.
- 4. С импульсным выходом. Цена импульса может быть выставлена в зависимости от потребности заказчика 1,10,100,1000 л/импульс.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Счётчик воды ЭКОМЕРА – 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.
- Комплект монтажных частей (штуцер 2шт., накидная гайка 2 шт., прокладка 2шт.)
- Упаковка – 1 шт.

МАТЕРИАЛ КОРПУСА: латунь, чугун.



12 лет

средний срок службы

6 лет

межповерочный интервал

5 лет

гарантия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА (Du), мм	25	32	40	50
МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД Q _{min} , М³/ч: Класс В: Класс А:	0,07 0,14	0,12 0,24	0,2 0,4	0,3 0,6
ПЕРЕХОДНЫЙ РАСХОД Q _t , М³/ч: Класс В: Класс А:	0,28 0,35	0,48 0,6	0,8 1,0	1,2 1,5
НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД Q _n , М³/ч	3,5	6	10	15
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД Q _{max} , М³/ч	7	12	20	30
ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ОБЪЁМА, % В ДИАПАЗОНАХ	От Q _{min} до Q _t : ±5 от Q _t (вкл.) до Q _{max} : ±2			
ЦЕНА НАИМЕНЬШЕГО ДЕЛЕНИЯ ИНДИКАТОРНОГО УСТРОЙСТВА, М³	0,0001		0,001	
ЕМКОСТЬ ИНДИКАТОРНОГО УСТРОЙСТВА, М³	99 999		99 999	
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПа	1,6			
ПОРОГ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, М³/ч	0,5 Q _{min}			
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (НЕ БОЛЕЕ), мм Длина: Ширина: Высота:	260 190 120	260 190 120	300 250 150	300 280 180
МАССА (НЕ БОЛЕЕ)	2,1 кг	2,4 кг	4,3 кг	12 кг
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Температура окружающего воздуха, °С: от 5 до 50 Атмосферное давление, кПа: 84 до 106,7 Относительная влажность при температуре 35 °С, %: до 95			
СРЕДНЯЯ НАРАБОТКА НА ОТКАЗ (НЕ МЕНЕЕ)	Для холодной воды: 75 000 ч Для горячей воды: 50 000 ч			