

Декаст СТВХ/СТВУ

∅ 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200

СЧЕТЧИКИ ТУРБИННЫЕ
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

- помимо стандартного исполнения, выпускаются в модификации УК (удлиненный корпус);
- защита от внешнего магнитного воздействия;
- имеются модификации ДГ и МИД И с импульсным выходом;
- межповерочный интервал 6 лет.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- счетчик воды;
- паспорт;
- комплект уплотнительных прокладок.



88665-23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЗНАЧЕНИЕ						
Диаметр условный (Ду)			40	50	65	80	100	150	200
Расход воды, м ³ /ч:									
Минимальный Q _{min}	СТВХ	Класс В	0,40	0,45	0,45	0,50	0,60	1,80	4
		Класс С	0,27	0,27	0,30	0,40	0,55	1,50	2,10
			0,45	0,45	0,60	0,90	1,50	3,00	7,50
Переходный Q _c	СТВХ	Класс В	0,75	0,80	0,90	0,80	1,80	4,00	6
		Класс С	0,67	0,67	0,75	0,75	1,75	3,75	5,25
		СТВУ	1,50	1,60	2	3,20	4,80	12	20
Номинальный Q _n	СТВХ		30	50	65	120 _ц	230	400	750
	СТВУ		15	15	25	45	70	150	250
Максимальный Q _{max}	СТВХ		60	90	120	200	300	600	1000
	СТВУ		30	30	60	90	140	300	500
Масса, кг, не более			12,0	13,0	16,3	18,1	20,2	44,5	62,5
Монтажная длина, мм			200	200	260	270	300	300	350
Номинальное давление, МПа, не более							1,6		
Диапазон температур измеряемой среды, °С - для счетчиков холодной воды - для счетчиков горячей воды							от +5 до +50 от +5 до +120		
Степень защиты оболочки							IP67		

ПРОМЫШЛЕННЫЕ

МОДИФИКАЦИИ:

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
СТВХ-100	78-100-01
СТВХ-100 ДГ 1 (100 л/имп)	78-100-03
СТВХ-100 МИД И	78-100-299
СТВХ-100 УК (300 мм)	78-100-18
СТВХ-100 УК ДГ 1 (300 мм, 100 л/имп)	78-100-19
СТВХ-150	78-150-01
СТВХ-150 ДГ 1 (1000 л/имп)	78-150-03
СТВХ-150 МИД	78-150-13
СТВХ-150 МИД И	78-150-299
СТВХ-200 (12 отв. в фланце)	78-200-01
СТВХ-200 ДГ 1 (1000 л/имп, 12 отв. в фланце)	78-200-03
СТВХ-200 МИД (12 отв. в фланце)	78-200-13
СТВХ-200 МИД И (12 отв. в фланце)	78-200-299
СТВХ-50	78-50-01
СТВХ-50 ДГ 1 (100 л/имп)	78-50-03
СТВХ-50 МИД	78-50-13
СТВХ-50 МИД И	78-50-299
СТВХ-65	78-65-01
СТВХ-65 ДГ 1 (100 л/имп)	78-65-03
СТВХ-65 МИД	78-65-13
СТВХ-65 МИД И	78-65-299
СТВХ-65 УК (260 мм)	78-65-18
СТВХ-65 УК ДГ 1 (260 мм) (100 л/имп)	78-65-19
СТВХ-65 УК МИД (260 мм)	78-65-20
СТВХ-80	78-80-01
СТВХ-80 ДГ 1 (100 л/имп)	78-80-03
СТВХ-80 МИД	78-80-13
СТВХ-80 МИД И	78-80-299
СТВХ-80 УК (270 мм)	78-80-18
СТВХ-80 УК ДП (270 мм) (100 л/имп)	78-80-19