

Декаст СТВХ «СТРИМ»

Ø 50, 65, 80, 100, 150, 200

СЧЕТЧИКИ ТУРБИННЫЕ ХОЛОДНОЙ И
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО
КЛАССА «С»

ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА:

- счетчик с повышенной чувствительностью в области малых расходов воды соответствует метрологическому классу «С»;
- дешевле западных аналогов;
- конструкционная защита от внешнего магнитного воздействия;
- имеются модификации ДГ и МИД И с импульсным выходом;
- степень защиты IP68;
- межповерочный интервал 6 лет.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- счетчик воды;
- паспорт;
- комплект уплотнительных прокладок.



88665-23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ					
Диаметр условный (Ду)	50	65	80	100	150	200
Минимальный расход Q_{min} , м ³ /ч:						
Класс В	0,40	0,45	0,60	0,90	2,00	4,00
Класс С	0,25	0,38	0,40	0,64	1,00	1,57
Переходный расход Q_t , м ³ /ч:						
Класс В	0,80	1,00	1,00	1,80	4,00	6,00
Класс С	0,40	0,64	0,64	1,00	1,60	2,52
Номинальный расход Q_n , м ³ /ч	50	60	120	160	250	500
Максимальный расход Q_{max} , м ³ /ч	100	120	240	320	500	1000
Масса, кг, не более	13,0	16,3	18,1	20,2	44,5	62,5
Монтажная длина, мм	200	200	225	250	300	350
Диапазон температур измеряемой среды, °C	от +5 до +50					
Степень защиты оболочки	IP68					

МОДИФИКАЦИИ:

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
СТВХ-100 "СТРИМ" Класс "С" (IP68)	711-100-01
СТВХ-100 "СТРИМ" Класс "С" ДГ2 (100 л/имп, IP68)	711-100-05
СТВХ-100 "СТРИМ" Класс "С" МИД (IP68)	711-100-14
СТВХ-100 "СТРИМ" Класс "С" МИД И (IP68)	711-100-304
СТВХ-150 "СТРИМ" Класс "С" (IP68)	711-150-01
СТВХ-150 "СТРИМ" Класс "С" ДГ2 (1000 л/имп, IP68)	711-150-05
СТВХ-150 "СТРИМ" Класс "С" МИД (IP68)	711-150-14
СТВХ-150 "СТРИМ" Класс "С" МИД И (IP68)	711-150-304
СТВХ-200 "СТРИМ" Класс "С" (12 отв. в фланце, IP68)	711-200-01
СТВХ-200 "СТРИМ" Класс "С" ДГ2 (1000 л/имп, 12 отв. в фланце, IP68)	711-200-05
СТВХ-200 "СТРИМ" Класс "С" МИД (12 отв. в фланце, IP68)	711-200-14
СТВХ-200 "СТРИМ" Класс "С" МИД И (12 отв. в фланце, IP68)	711-200-304
СТВХ-50 "СТРИМ", класс С (IP68)	711-50-01
СТВХ-50 "СТРИМ" Класс "С" ДГ2 (100 л/имп, IP68)	711-50-05
СТВХ-50 "СТРИМ" Класс "С" МИД (IP68)	711-50-14
СТВХ-50 "СТРИМ" Класс "С" МИД И (IP68)	711-50-304
СТВХ-65 "СТРИМ" Класс "С" (IP68)	711-65-01
СТВХ-65 "СТРИМ" Класс "С" ДГ2 (100 л/имп, IP68)	711-65-05
СТВХ-65 "СТРИМ" Класс "С" МИД (IP68)	711-65-14
СТВХ-65 "СТРИМ" Класс "С" МИД И (IP68)	711-65-304
СТВХ-80 "СТРИМ" Класс "С" (IP68)	711-80-01
СТВХ-80 "СТРИМ" Класс "С" ДГ2 (100 л/имп, IP68)	711-80-05
СТВХ-80 "СТРИМ" Класс "С" МИД (IP68)	711-80-14
СТВХ-80 "СТРИМ" Класс "С" МИД И (IP68)	711-80-304
СТВХ-100 "СТРИМ" Класс "С" МИД Р (IP68)	711-100-303
СТВХ-100 "СТРИМ" Класс "С" МИД Р (NB-IoT BA)	711-100-472
СТВХ-100 "СТРИМ" Класс "С" МИД Р (NB-IoT)	711-100-321
СТВХ-150 "СТРИМ" Класс "С" МИД Р (IP68)	711-150-303