

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ЭКОМЕРА Э-РД

Предназначены для контроля и регулирования давления газообразных и жидких сред, в том числе хладонов R12, R22, R134a. Применяются в бойлерных, котельных, тепловых пунктах, системах пожаротушения, компрессорных, для автоматизации работы электронасосов систем водоснабжения.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 26005–83. «Реле давления на Рном до 32 МПа (320 кгс/см²)» и признано годным к эксплуатации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Реле давления — 1 шт;

Кронштейн для монтажа — 1 шт;

Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ	±2 %
СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IP 40, 42, 44
КОНТАКТЫ	Однополюсный перекидной контакт
РЕЗЬБА ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШТУЦЕРА	G1/2, G1/4
ТЕМПЕРАТУРА КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ	– 10 °C ... + 120 °C
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	– 10 °C ... + 70 °C
КОНТРОЛИРУЕМАЯ СРЕДА	Воздух, масло, вода, хладоны, газ, пар
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8А ~220V / 16А ~110V
МАТЕРИАЛ ШТУЦЕРА	Латунь



ТИПОВАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ КАПИЛЛЯРНУЮ ТРУБКУ

- 1 — Реле давления Экомера
- 2 — Капиллярная трубка
- 3 — Кран трехходовой
- 4 — Бобышка вварная

