



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ТОРЦОВ ТРУБ И ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ЗАГЛУШКА ИЗОЛЯЦИИ ТИАЛ-ТУЗ

Термоусаживающаяся заглушка ТИАЛ-ТУЗ предназначена для защиты теплового пенополиуретанового слоя торцов труб и фасонных изделий при их транспортировке и хранении от воздействия дождевых, паводковых и образовавшихся при таянии снега вод, а также снега и грязи.

Заглушка ТИАЛ-ТУЗ представляет собой формованный переходной цилиндр заданных диаметров в комплекте с герметизирующим адгезивом. ТИАЛ-ТУЗ производится из радиационно-модифицированного (радиационно-сшитого) полиэтилена, имеющего степень усадки более 40%. Применение материалов с большой усадкой позволяет добиться качественной защиты ППУ слоя за счет большого усилия усадки и как следствие сильного краевого обжатия.

Радиационно-модифицированный полиэтилен обеспечивает длительную защиту от воздействия ультрафиолетового излучения при хранении трубы на открытом воздухе (до 1 года).

Одинаково качественно термоусаживающаяся заглушка ТИАЛ-ТУЗ выполняет свои функции на трубопроводе с спиралевитой оцинкованной или полиэтиленовой оболочкой.

Заглушка ТИАЛ-ТУЗ является расходным материалом, обеспечивая герметичность конструкции до момента изоляции стыковых соединений трубопровода на трассе.

В этом случае большое значение приобретает стоимость изделия. ТИАЛ-ТУЗ не испытывает каких-либо силовых воздействий, что позволяет сделать конечную толщину заглушки не более 0,8 мм без потери качества и обеспечить низкую стоимость изделия.

В качестве адгезива для герметизации краевых зон используется поставляемый в комплекте с заглушкой мастичный наполнитель, изготовленный на основе битумных смол с пластифицирующими добавками бутилкаучуков.

Монтаж заглушек ТИАЛ-ТУЗ осуществляется до момента отгрузки труб заказчиком на заводах по производству теплоизоляционного ППУ покрытия трубопроводов штатными сотрудниками предприятия.

Поставка заглушек ТИАЛ-ТУЗ осуществляется в удобной полиэтиленовой упаковке по десять штук в каждой, вставленных друг в друга.

Наружный диаметр стальной трубы, мм	Наружный диаметр п/э оболочки, мм
89	160
108	180
114	200
133	225
159	250
219	315
273	400
325	450
377	500
426	560
530	710
630	800
720	900
820	1000
920	1100
1020	1200
1220	1425
1420	1600

По согласованию между заводом-изготовителем и потребителем, допускается изготовление термоусаживающихся заглушек другой длины.

