


MUN**Переход ПЭ-ВП/латунь с наружной резьбой**

Компактное изделие. Часть ПЭ-ВП имеет открытый нагревательный элемент для оптимальной теплопередачи, большую глубину сопряжения, особо широкую зону сварки, а также холодную зону, предотвращающую вытекание расплавленной массы на торце и в области перехода, для сварки без позиционеров. Латунная часть неразъемная и надежно закреплена от прокручивания в ПЭ-ВП. Самоуплотняющаяся запатентованная геометрия уплотнения **без эластомерного уплотнения**. Для применения в области водоснабжения. Сертифицировано DVGW, Per.-Nr. DV-7501AU2256, DV-7501AU2257. Стандартное исполнение: латунь.

PE 100 SDR 11**Максимально допустимое рабочее давление 16 бар (вода)**

d	R	D	L	Масса, кг/шт.
20	1/2"	35	91	0,160
25	3/4"	40	99	0,190
32	1"	47	112	0,310
32	1 1/4"	47	120	0,390
32	1 1/2"	47	121	0,450
40	1"	58	123	0,480
40	1 1/4"	58	126	0,460
40	1 1/2"	58	127	0,520
40	2"	58	132	0,690
50	1"	70	134	0,620
50	1 1/4"	70	136	0,610
50	1 1/2"	70	137	0,620
50	2"	70	147	0,760
63	1 1/4"	84	138	0,910
63	1 1/2"	84	137	0,900
63	2"	84	142	0,920
75	2"	98	165	1,470
75	2 1/2"	98	167	1,490