





SIPHONS ABLÄUFE



Ø 300




HL Продукция

14. Комплекты для гидроизоляции
Надставные элементы



Ø 145

14



HL Комплекты для гидроизоляции - обзор

Дополнительная информация об элементах для гидроизоляции есть в разделах: „трапы для внутренних помещений“, „трапы для душевых“, „трапы для балконов и террас“ и „гидроизоляция зданий“.

Для трапов	Вид гидроизоляции		
	Для наклеивания керамических покрытий на тонкий слой мастики или нанесения двухкомпонентной эпоксидной смолы	Для EPDM-мембраны, совместимая с полимербитумной гидроизоляцией	Для сварки с полимербитумной гидроизоляцией
	HL83.M	HL83	HL83.H *
HL83.M = HL70, HL80, HL90, HL92, HL300, HL304, HL310N, HL510N Надставной элемент: HL85N			
	HL8300.M	HL8300	HL8300.H *
HL3100(T) и HL5100(T) Надставной элемент: HL8500			
	HL84.M	HL84	**
HL72.1 и HL317 Надставной элемент: HL350.1			
	HL86.M	HL86	HL86.H
HL615 и HL616 Надставной элемент: HL618			
	—	—	HL84.H
Для кровельных воронок серии HL62, HL63, HL64 и HL69 Надставной элемент: HL65			

* также выпускаются трапы с запрессованным в корпус гидроизоляционным полимербитумным полотном - серии HL80, HL615, HL616; кровельные воронки серий HL62, HL64, HL63, HL69 и надставные элементы HL85, HL618, HL65







** трапы с запрессованным в корпус гидроизоляционным полимербитумным полотном!

*** гидроизоляционное полотно может быть закреплено с помощью прижимного фланца

HL83.H, HL8300.H, HL84.H, HL86.H Комплект для гидроизоляции с гидроизоляционным полимербитумным полотном

Данные

Материал	нержавеющая сталь / полимербитумное полотно
Размер	HL83.H: фланец \varnothing 196 x 114 мм битумное полотно 500 x 500 мм HL8300.H: фланец \varnothing 238 x 148 мм битумное полотно 500 x 500 мм HL84.H: фланец \varnothing 220 x 155 мм битумное полотно 500 x 500 мм HL86.H: фланец \varnothing 278 x 198 мм битумное полотно 500 x 500 мм
Рекомендуется для	склеивания с гидроизоляционным битумным полотном горячим воздухом или открытым огнем
Подходит для	HL83.H: HL70, HL80, HL90(Pr), HL92, HL300, HL304, HL310N(Pr), HL510N(Pr) и надставного элемента HL85N HL8300.H: HL3100(Pr) и HL5100(Pr) и надставного элемента HL8500 HL84.H: для кровельных воронок серии: HL62, HL64, HL63, надставного элемента: HL65 HL86.H: HL615 и HL616 и надставного элемента HL618

HL83.H

HL8300.H

HL84.H

HL86.H


Артикул	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
83.H	1560 г	+008315	1
8300.H	1560 г	+025480	1
84.H	1707 г	+011841	1
86.H	1590 г	+008612	1